

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



BELT DRESSING "S" **LUBRICANTE PARA CORREAS DE SERVICIO PESADO EN AEROSOL**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El lubricante para correas Sentinel "S" le proporciona al individuo responsable por el mantenimiento del equipo industrial con un medio para extender la vida útil de la mayoría de las correas y les imparte una óptima transmisión de potencia a los equipos que las usan. No formará escamas ni residuos o dañará la correa. Las propiedades no secantes de este aceite "soplado" non-petrolífero provee una larga vida de servicio a este tratamiento de mantenimiento. También acondiciona la correa para una mas larga vida a la vez que provee adecuada "adhesividad" para una tracción máxima.

Usar en correas en V, redondas y planas, de goma, de lona y de velocidad variable, transportadores y otros medios de superficies de transferencia.

DIRECCIONES: Agítese bien antes de usarse. La temperatura de la lata deberá ser de 18°C (65°F) o mas. (*ADVERTENCIA: Nunca aplicar calor directo a los aerosoles! SOLO agua tibia deberá usarse!*) Rociar las correas V en la cara inclinada mientras están en movimiento. También rociar la polea levemente. La correa se deberá apretar si es necesario. Debe tener cierto juego, no sobre-apretar. Correas de goma y de cuero se deben rociar en su totalidad. Las de lona requerirán una aplicación mas liberal. Reaplicar cada 2 a 3 semanas para máxima vida de la correa y economía en transmisión de potencia.

La línea "S" de Sentinel de lubricantes en aerosol no afectan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria.

La línea "S" de Sentinel de aerosoles no contienen CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material que afecte el ozono estratosférico.

Autorizado por USDA para usarse en plantas de carne y pollo inspeccionadas federalmente.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Apariencia	Ámbar
Viscosidad de Película, en SUS @ 100°F	5,000
Gravedad Especifica, g/cc @ 60/60°F	0.88
Peso, lbs./gal @ 70°F	7.3
Clasificación de la USDA	H-2
Peso Neto por Aerosol	14 oz. (397g)
Volumen Neto por Aerosol	20 oz. (567g)
PIN #	01003

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.