

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-M2 "S" GRASA MULTI-USO PARA EXTREMA PRESION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL M-2 "S" es un nuevo producto sintético formulado con bisulfuro de molibdeno para obtener lo óptimo en protección anti-desgaste y contra extrema presión. Es prácticamente neutral en pH y es extremadamente resistente al agua. Por lo tanto, no se afecta con el agua (fría o caliente), vapor o la mayoría de los ácidos o sales.

Cuando SL M-2 "S" encuentra grandes cargas y ocurre lubricación de frontera, se activa el bisulfuro de molibdeno para formar una película continua mono molecular. Esta película en las superficies metálicas resiste el roce metal con metal y reduce el desgaste en la "lubricación de contacto".

SL M-2 "S" también lubricara mejor bajo condiciones de lubricación hidrodinámica por la excepcional y excelente estabilidad mecánica de esta grasa. Adicionalmente su alto

punto de goteo hace de SL M-2 "S" una muy superior grasa multi-uso.

DIRECCIONES: Agitar bien la lata antes de usarse. La temperatura de la lata deberá ser de 18°C (65°F) o mas. (*AVISO: Nunca usar calor directo sobre las latas! Solo agua tibia deberá usarse!*) Insertar tubo extensor plástico en aplicación precisa. Aplicar liberalmente al área a ser lubricada. Limpiar el exceso.

La línea de lubricantes Sentinel's "S" no atacan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria. La línea de Sentinel "S" no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-1	ASTM D- 942
Caída de Psi @ 100 hrs		
Prevención de Herrumbre, Sin Manchas	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	.9	ASTM D-1264
Presión Extrema	34+ (80)	ASTM D-2509
Carga Timken OK Kg (Lb)		
Desgaste en las Cuatro Bolas	.4mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Apariencia	Metálico Oscuro	
Clasificación USDA	H-2	
Peso Neto por Aerosol	15 oz. (425g)	
Volumen Neto por Aerosol	20 oz. (567g)	

PIN #

01028

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.

P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240

15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603

PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.