

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-WPG WATERPROOF GREASE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-WPG es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación. Su rendimiento es excepcional en presencia del agua pero definitivamente no está limitada a este tipo de aplicaciones. No se lavará con el agua, aun a altas rpm, con agua hirviendo ni con temperaturas extremas hasta 204°C (400°F).

SL-WPG tiene una tenacidad superior y es de cuerpo pesado; se adhiere fuertemente a las superficies metálicas. No se disolverá, resbalará o desprenderá.

SL-WPG se recomienda para todo tipo de rodamientos, guías, ejes y en todo tipo de equipo mecánico sujeto a condiciones de agua y/o sal, a cualquier rango de temperatura desde -28°C (-20°F) hasta 227°C (440°F).

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación		
Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación	1a	ASTM D-1743
No Mancha		
Lavado con Agua	.4	ASTM D-1264
Presión Extrema	34+ (75)	ASTM D-2509
Carga Timken OK, Kg (Lb)		
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Azul Verde Pegajosa	
PIN #		03090

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.