

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



ANTI-SEIZE PRESION EXTREMA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Anti-Seize de Sentinel es un lubricante sintético multi-propósito E.P. para maquinaria de producción, etc., (superficies deslizantes de partes recíprocantes), talleres de tornos, fabricantes de herramientas y dados, industria química y puede ser usado en la industria metalúrgica y en general. Anti-Seize de Sentinel prevendrá la corrosión y proveerá excelente lubricación en partes expuestas al agua, vapor y la mayoría de ácidos o álcalis.

Anti-Seize de Sentinel es un compuesto de bisulfuro de molibdeno altamente concentrado, estable, no-fundible. Es resistente al agua y no se afecta por la mayoría de ácidos o álcalis.

Anti-Seize de Sentinel tiene excelentes calidades lubricantes desde -150°C (-300°F) hasta 954°C (1750°F). Tiene una alta resistencia de película, bajo coeficiente de fricción y una tenaz adherencia a las superficies metálicas.

Anti-Seize de Sentinel reduce el desgaste y previene agarrotamiento en todas las aplicaciones extremas.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	3	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	220-250	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 hrs	-1	ASTM D- 942
Prevención del Oxido	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	0.8	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	50+ (110)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.5mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Oscuro Metálico	

PIN #

03193

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.