

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-C LUBRICANTE PARA BAJA TEMPERATURA / CRIOGENICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-C es la respuesta de Sentinel a la necesidad de una grasa que pueda ser aplicada a todas las fases de lubricación en condiciones de operación bajo cero. SL-C de Sentinel ha sido formulada para ser bombeada efectivamente – utilizando equipo estándar de engrase – en temperaturas hasta -73°C (-100°F).

La grasa SL-C de Sentinel resiste el lavado por agua y es extremadamente efectiva en prevenir el desgaste bajo altas presiones de operación y condiciones encontradas en equipo

de construcción con alta carga, debido a su película lubricante de alta resistencia y a su composición metalo sintética que le permite “rellenar” las superficies.

Por lo tanto, SL-C se recomienda para lubricación multi-propósito para todo tipo de maquinaria, rodamientos, superficies deslizantes, ejes, guías, etc., siendo especialmente adecuada para usos en condiciones sub-cero/arcticas.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	1	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	310-340	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 hrs	-2	ASTM D- 942
Prevención de la Oxidación	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	-1	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	36+ (80)	ASTM D-2509
Desgaste en las Cuatro Bolas	.6mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Opaca	

PIN #

06010

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.