

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### **SL-NT-C** **NON-TOXIC CRYOGENIC GREASE**

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-NT-C es uno de los mas nuevos miembros de la bien conocida familia Sentinel de lubricantes grado alimenticio.

SL-NT-C es una grasa sintética multi-propósito, para temperaturas bajas extremas, no-tóxica, transparente, insípida e inodora. SL-NT-C es un grasa espesada sintéticamente que emplea un fluido base de polialfaolefina (PAO) de extremadamente baja viscosidad.

Su característica de torque a -73°C (-100°F) es un beneficio funcional que las grasas convencionales no pueden alcanzar.

SL-NT-C cumple las regulaciones de la FDA Title 21, CFR 178.3570 y esta autorizada por la USDA para uso en plantas federalmente inspeccionadas de carne y pollos. SL-NT-C ha recibido una clasificación H-1.

#### CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	1 <sup>1/2</sup>	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	290-315	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 hrs	-2	ASTM D- 942
Preventivo del Oxido	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	2.0	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	20+ (45)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.7mm	ASTM D-2266
Clasificación USDA	H-1	
Apariencia	Clara, Suave	
<b>PIN #</b>		<b>06540</b>

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

### **QUALITY WITHOUT QUESTIONS!**

**SENTINEL LUBRICANTS CORP.**  
**P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240**  
**15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603**  
**PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565**  
**WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.