

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SLC HD HTF

FLUIDO PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SLC HD HTF de Sentinel es un fluido sintético para transferencia de calor en fase líquida diseñado para usarse a temperaturas de operación moderadas en sistemas no-presurizados de calentamiento indirecto. Resiste los cambios químicos y físicos a todas las temperaturas por debajo de su máxima temperatura de operación de 315°C (600°F).

Las principales ventajas de los sistemas usando los fluidos SLC HD HTF de Sentinel sobre los minerales son su mayor versatilidad en temperatura de operación, mejor estabilidad química, menos reposición y mejor control de y mas rápida respuesta a cambios en temperatura según requiera la operación.

El fluido de transferencia de calor SLC HD HTF generalmente tiene mayor capacidad calórica y mas viscosidades practicas en su rango de temperatura que los aceites minerales, poca degradación térmica y proveen largo servicio libre de problemas.

Otras ventajas de SLC HD HTF incluyen una mayor bombeabilidad, alta capacidad calórica, bajo punto de fluidez, estabilidad térmica y química, baja presión de vapor, etc.

Cuando no esta sujeto a contaminación, como la humedad, aire, material de proceso o exceso de calor por encima de sus limites, SLC HD HTF de Sentinel puede dar años de servicio sin sufrir cambios significativos físicos o químicos.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO	46	ASTM D-2422
Numero de Viscosidad SAE	20	SAE J- 300
Viscosidad cSt @ 100°C	8.3	ASTM D- 445
@ 40°C	47.1	
Índice de Viscosidad	152	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40°F)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	243 (470°F)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Nil	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 54.4°C (130°F)	40/40/0 (15)	ASTM D-1401
Corrosión al Cobre, 121°C (250°F)	1a	ASTM D- 130
3 Horas		
Residuo de Carbón Conradson %	.02	ASTM D- 189
Temperatura de Auto ignición °C (°F)	400/750	ASTM D-2155
Apariencia	Líquido Café Claro	

PIN #

08200

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.