

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



S-UTF FLUIDO UNIVERSAL PARA TRACTORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentinel ha introducido una nueva generación de productos para fluido hidráulico/transmisión de potencia para una gran variedad de equipo manejado por estos mecanismos, especialmente en aplicaciones agrícolas, llamado S-UTF.

El fluido S-UTF de Sentinel es un lubricante sintético universal mezclado para una larga vida de servicio bajo condiciones severas para todos los tractores que requieren un solo tipo de aceite para la lubricación de engranajes, bombas, diferenciales, transmisión final, rodamientos, frenos húmedos, transmisiones y embriagues PTO (toma de fuerza).

S-UTF esta formulado con un sistema avanzado de aditivos incluyendo anti-desgaste, antioxidantes, anti-herrumbre y anti-espuma. El fluido S-UTF de Sentinel contiene “modificadores de fricción” especiales para el diseño de los “frenos húmedos” y para reducir la vibración del freno.

Sin embargo, el mundo de Sentinel no necesariamente termina en el campo. También mejorara el rendimiento de las aplicaciones que ponen fuertes demandas en los componentes de tomas de fuerza tales como equipo pesado fuera del camino, maquinaria de construcción y equipo industrial.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO	68	ASTM D-2422
Grado de Viscosidad SAE	10 W 20	SAE J-300
Viscosidad cSt @ 100°C	35	ASTM D- 445
@ 40°C	55.87	
Índice de Viscosidad	144	ASTM D-2270
Punto de Encendido, °C (°F)	204 (400)	ASTM D- 92
Punto de Llama, °C (°F)	227 (440)	ASTM D- 92
Punto de Fluidez, °C (°F)	-43 (-45)	ASTM D- 97
Color	Ámbar	
 PIN #		 10250

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.