

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### S-WAY OIL 10/50 LUBRICANTES PARA GUIAS

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La línea Sentinel de aceites para guías son una mezcla de aceites base sintéticamente tratados de alta calidad con una combinación superior de inhibidores contra extrema presión, anti-desgaste y contra oxidación. Además, estos aceites son fortificados con aditivos aceitosos y con elasticidad especial para impartir pegajosidad y adhesividad.

Los aceites para guías de Sentinel se adhieren fuertemente a las superficies de metal que deslizan, proveyendo un lubricante muy tenaz. La pegajosidad combinada con la excepcional lubricidad ofrecen una ideal lubricación para las guías tanto verticales como horizontales.

El bajo coeficiente de fricción sobrepasa el movimiento de arranque y pare asociado con partes de maquinaria de movimiento lento aun después del descanso de la noche. Son altamente efectivos en controlar el desgaste y proteger contra daño abrasivo.

Aplicaciones típicas incluyen las guías de maquinas incluyendo tornos, planeadoras, formadoras, taladradoras y tarrajas, pulidoras y fresadoras y otras aplicaciones que requieren un lubricante adhesivo, no-goteante característico, como en transmisiones cerradas y todo tipo de rodamientos industriales normales y anti-fricción.

Métodos de aplicación pueden ser una lata de aceite, copa de aceite, depósito, salpicadura o mediante equipo dispensador automático.

#### CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad cSt @ 100°C	18	ASTM D- 445
@ 40°C	100	
Índice de Viscosidad	199	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-29 (-20)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	200 (428)	ASTM D- 92
Punto de Llama COC °F	450	ASTM D- 92
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D- 665 A & B
Residuo de Carbón Conradson (Aceite Base)	0.05	ASTM D- 189
Carga Timken OK kg/ (lb)	36+ (80)	ASTM D-2509
Apariencia	Roja	

PIN #

12270

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

## QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.  
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH. (305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565  
[WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM](http://WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.