

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### TTF-500 TTF-500M

### ACEITE PARA ALTA TEMPERATURA (TENTER FRAME)

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TTF-500 de Sentinel es una mezcla de lubricantes sintéticos capaces de lubricar a altas temperaturas sin depositar ningún residuo significativo, como carbón, barniz o lodos.

TTF-500 protege contra el desgaste y la oxidación y prolonga dramáticamente el servicio útil de los lubricantes. Este nuevo aceite para alta temperatura fue diseñado específicamente para aplicaciones en Tenter Frames en un amplio rango de temperaturas. Recomendado para usar donde se necesita baja corrosión de ambos metales ferrosos y no-ferrosos a altas temperaturas.

TTF 500 puede aplicarse a cadenas por goteo, brochas o rueda, por inmersión en un baño, o por rociado.

La homogenización especial de los fluidos base en adición a la tecnología de aditivos del siglo 21, le permiten a este producto permanecer mas resbaloso sobre las cadenas, manteniendo así el proceso de evaporación bien distribuido previniendo así la acumulación de aceite y eliminando el humo.

TTF-500 también esta disponible con Moly y XND o una combinación de los dos.

#### CARACTERISTICAS TIPICAS

	<u>TTF 500</u>	<u>TTF 500M</u>	
Grado ISO de Viscosidad	100	100	ASTM D-2422
Viscosidad cSt @ 100°C	12.4	12.4	ASTM D- 445
@ 40°C	95	95	
Índice de Viscosidad	124	124	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-32 (-25)	-32 (-25)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	257 (495)	257 (495)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	282 (540)	282 (540)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	Pasa	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 82°C	40 / 40 / 0 (15)	40 / 40 / 0 (15)	ASTM D-1401
Desgaste de 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm, 1 hr., 75°C	.41	.40	ASTM D-2266
Corrosión del Cobre, 121°C (250°F) 3 hrs	1a	1a	ASTM D- 130
Prueba de Herrumbre	Pasa	Pasa	ASTMD-665A&B
Clasificación USDA	H-2	H-2	
<b>PIN #</b>	<b>16005</b>	<b>16087</b>	

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

### QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.

P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.