

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### **SPEED RACER 10 W 30** **ACEITE SINTETICO PARA MOTOR** **TIPO RACING**

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El aceite Speed Racer de Sentinel® es un aceite sintético especialmente compuesto para carreras basado en química y sistema de aditivos sintéticos exclusivos de Sentinel®.

El aceite base del Speed Racer de Sentinel® es el sintético mas térmicamente estable disponible con la mas alta estabilidad a la temperatura y forma la película mas resistente que cualquier otro convencional o sintético.

El aceite Speed Racer de Sentinel® posee un alto índice de viscosidad natural. Esto significa que el aceite Speed Racer tiene menos cambios en su viscosidad a altas temperaturas.

El aceite Speed Racer de Sentinel® es menos viscoso que los aceites convencionales. Esto permite una mas rápida disipación del calor y temperaturas de operación mas frías.

El aceite Speed Racer de Sentinel® solo debe usarse para carreras donde los principales objetivos sean un mejor rendimiento, durabilidad y el deseo de tener la ventaja ganadora.

El aceite Speed Racer de Sentinel® no contiene detergentes por lo que no es recomendado para vehículos de diario.

#### CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado SAE	10 W 30 / 30	SAE J-300
Viscosidades, cSt		ASTM D-445
@ 100°C	11	
@ 40°C	69	
@ -20°C, cPs	3100	
Índice de Viscosidad	151	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-50 (-58)	ASTM D-97
Punto de Encendido °C (°F)	250 (482)	ASTM D-92
PIN #		18210

#### PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

### **QUALITY WITHOUT QUESTIONS!**

SENTINEL LUBRICANTS CORP.  
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565  
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.