

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



S-ATF **FLUIDO PARA TRANSMISIONES** **AUTOMATICAS**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-ATF de Sentinel es un fluido multi-propósito sintético tipo DEXRON® III / MERCON® universal multi-funcional para transmisiones automáticas y para levantadores hidráulicos, para todo sistema industrial y móvil.

S-ATF mantiene las transmisiones operando mas frío y suave, reduciendo el arrastre para una mejor economía del combustible y aumentando la vida de servicio varias veces sobre la de los fluidos de petróleo.

S-ATF aumenta el rendimiento en servicios severos y en climas fríos. Su composición sintética y fluidez a baja temperatura ofrece una resistencia superior contra el desgaste, así como buena conversión de torque y protección del equipo en situaciones de arranque en frío.

Dexron®III es marca registrada de General Motors Corporation.

Mercon® es marca registrada de Ford Motor Company.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	32	ASTM D- 2422
Viscosidad cSt @ 100°C	7.1	ASTM D- 445
@ 40°C	30.8	ASTM D- 445
Índice de Viscosidad	196	ASTM D- 2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-50(-46)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	220(428)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	242(468)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	ASTM D- 892
Demulsibilidad 82°C	40/40/0 (15)	ASTM D- 1401
Color Observado	Rojo	
PIN #		08170

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH. (305) 625-6400 (800) 842-6400 FAX (305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.