

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SLC 2 CYCLE HP ACEITE PARA MOTORES DE 2-TIEMPOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El aceite sintético para motores de dos tiempos Sentinel® de alto rendimiento es un lubricante único, de calidad superior específicamente diseñado para usar en motores de dos tiempos en mezclas combustible-a-aceite de hasta **100 a 1**.

El aceite sintético para motores de dos tiempos Sentinel® cumple y sobrepasa los requisitos de la Asociación Nacional de Manufactureros Marinos (NMMA) TC-W3 y los de los motores enfriados por aire de alto rendimiento.

La composición sintética del aceite base para dos tiempos de Sentinel® y un sistema de aditivos de nueva generación ha sido especialmente diseñada para operar en motores de gasolina enfriados por agua para la industria marina y en motores de 2 tiempos enfriados por aire para equipo de propósito general y para transporte personal y recreacional, como motocicletas, "snow móviles", sierras y equipo de jardinería.

El aceite para 2 tiempos Sentinel® no utiliza solventes para aumentar la miscibilidad con la gasolina. Esto ofrece una ventaja importante de seguridad ya que el producto tiene un punto de encendido de 365°F y no es clasificado como inflamable o combustible de acuerdo con las regulaciones OSHA o D.O.T.. Sentinel® es muy biodegradable y tiene el potencial de un producto que sirve a ambos tipos de motores sea enfriado por agua o aire de 2-tiempos.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad, cSt 100°C	9.0	ASTM D-445
Punto de Encendido °C (°F)	185 (365)	ASTM D-93
Punto de Fluidez °C (°F)	-36 (-34)	ASTM D-97
TBN (mg KOH/gm)	2.94	ASTM D-2896
PIN #		18498

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH. (305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.